

**Nodalpunkt-Tabelle für Canon EOS 550D mit Batteriegriff (BG-E8) und Manfrotto Schnellkupplung 323
mit Manfrotto Schnellwechselplatte 200PL14
an Nodalpunktadapter Nodal Ninja 5 (NN5) + Rotator R-D16
auf Stativ Berlebach Report 3042
Software: PTGui Pro**

	Kamera-Gehäuse	Objektiv	Brennweite	Rotatorwinkel °	Anzahl Aufnahmen bei 360° (je 1 Reihe)	Objektivmittelpunkt (Drehachse) untere Schiene links/rechts	Nodalpunkt obere Schiene vor/zurück	Stativauszug		
	Canon EOS 550D	EF 17-40 L	17 mm	20°	18	11,6 cm	10,45 cm	40 cm		
	Canon EOS 550D	EF 17-40 L	20 mm	20°	18	11,6 cm	10,45 cm	40 cm		
	Canon EOS 550D	EF 17-40 L	24 mm	20°	18	11,6 cm	10,45 cm	40 cm		
	Canon EOS 550D	EF 17-40 L	28 mm	20°	18	11,6 cm	10,45 cm	40 cm		
	Canon EOS 550D	EF 17-40 L	35 mm	15°	24	11,6 cm	10,45 cm	40 cm		
	Canon EOS 550D	EF 17-40 L	40 mm	15°	24	11,6 cm	10,45 cm	40 cm		